

# Modell 105

## Leichtgewicht-Griffstück zum Schweißen, Hart- und Weichlöten



MODELL 105A



MODELL 105B

Das Modell 105 ist ein leichtgewichtiges, ergonomisch geformtes Griffstück, welches sich für den Einsatz beim Hart- und Weichlöten, leichten Anwärmarbeiten mit Acetylen oder alternativen Brenngasen sowie bei Schweißanwendungen mit Acetylen bis zu 6 mm Plattenstärke eignet.

Das kompakte Design und die Gasventile vorn ermöglichen eine sehr präzise Einstellung der Flamme, mit nur einer Hand. Das Griffstück kann mit Gasschläuchen mit einem Innendurchmesser von 5,0 mm (105A) oder 3,2 mm (105B) verwendet werden. Bei Verwendung des Adapters 10501 am Mischer, kann das Griffstück mit einer breiten Auswahl an Standard- und Spezialdüsen von Harris verwendet werden.

### MERKMALE:

- ▶ Leichtgewichtig – nur 115 g (Modell 105B);
- ▶ Länge – 150 mm;
- ▶ Hohe Durchflussmenge;
- ▶ Ergonomisch geformter Griff;
- ▶ Hervorragend geeignet für die Serienfertigung.

ART.-NR.	SCHLAUCH-ANSCHLUSS (mm)	BRENNGAS	GLEICHDRUCK-MISCHER	MISCH-ROHR	SCHWEISS-/LÖTSPITZEN (ACETYLEN)	LÖTSPITZEN (PROPAN/ERDGAS)
105A	5,0	Acetylen Propan Erdgas	M105	10593	105900	105900N
105B	3,2				105901	105901N
					105903	105903N
					105905	105905N
					105906	105906N



SET105B



SET105BS\*

ART.-NR.	BRENNGAS	GRIFFSTÜCK	MISCHER	MISCHROHR	SCHWEISS-/LÖTSPITZEN
SET105A	Acetylen	105A	M105	10593	10590-0,1,3,5,6
SET105B	Acetylen	105B	M105	10593	10590-0,1,3,5,6
SET105ALP	Propan/Erdgas	105A	M105	10593	10590-0N,1N,3N,5N,6N
SET105BLP	Propan/Erdgas	105B	M105	10593	10590-0N,1N,3N,5N,6N

\*Für nähere Informationen zum Set und zu weiterem Zubehör kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.

ACETYLEN



PROPAN/ERDGAS



Leistungsdiagramm 1059 Schweiß-/Lötspitzen

SCHWEISS-/LÖTSPITZEN	DURCHFLUSS (l/h)	PLATTENSTÄRKE (mm)	GLEICHDRUCK	
			SAUERSTOFF (bar)	ACETYLEN (bar)
105900	45	0,2 – 0,5	0,3 – 0,8	0,3 – 0,8
105901	65	0,5 – 1,0	0,3 – 0,8	0,3 – 0,8
105903	160	1,0 – 2,0	0,3 – 0,8	0,3 – 0,8
105905	350	2,0 – 4,0	0,3 – 0,8	0,3 – 0,8
105906	500	4,0 - 6,0	0,3 – 0,8	0,3 – 0,8

Leistungsdiagramm 1059N Lötspitzen

LÖTSPITZEN	DURCHFLUSS (l/h)		GLEICHDRUCK	
	SAUERSTOFF	PROPAN/ERDGAS	SAUERSTOFF (bar)	PROPAN/ERDGAS (bar)
105900N	120	30	0,3 – 1,0	0,3 – 1,0
105901N	200	50	0,3 – 1,0	0,3 – 1,0
105903N	550	140	0,3 – 1,0	0,3 – 1,0
105905N	900	225	0,3 – 1,0	0,3 – 1,0
105906N	1200	275	0,3 – 1,0	0,3 – 1,0



Harris Calorific GmbH  
Beethovenstraße 9  
DE-88450 Berkheim  
Tel.: +49 (0)8395 - 9 12 80-0  
info@harriscal.de  
www.harriscal.de



Ausgehändigt durch :